

Erschwingliche Leistung in
einem FrontMount™ Paket.



526V

52

810 ccm, V-Twin, OHV
B&S Vanguard
Benzinmotor

■ DuraMax® deck

OPTIONEN

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™ Sammelsysteme
- » Down Discharge™ Mulchen-Pakete
- » TrimAide™ Rollensatz
- » Gelbe Signalleuchte
- » GrassMax™ Schneidmesseroptionen
- » LED-Arbeitsscheinwerfer

Die Grasshopper 500V Serie ist der wirtschaftlichste und kompakteste Rasenmäher auf dem Markt, die Manövrierfähigkeit, Schnittqualität und Lebensdauer bietet nur der Grasshopper True ZeroTurn™ Mäher. Erreichen Sie auch Flächen unter tief hängenden Bäumen und Sträuchern, Mähen kostet dadurch weniger Zeit.

Der 526V-52 ist perfekt dimensioniert für größere Objekte. Das 5,5 Zoll tiefe Deck kann mit PowerFold™ für eine einfache Reinigung und Wartung an der Unterseite der Plattform angehoben werden. Das Amboss-Rand-Deck-Design mit verstärkter Vorderkante hält den Strapazen des gewerblichen Mähens stand und lässt sich leicht von Seitenauswurf auf Down Discharge™ Mulchen oder PowerVac™ Erfassung mit dem gleichen Deck umrüsten.

Das integrierte vollhydraulische Parker HTE-Getriebe mit Inline-Kühlgebläsen und Feinstaubfiltration sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb. Mit CoolTemp Hydro-Max™ können Sie die Lebensdauer verlängern, während die besten Flüssigkeitswechselintervalle ohne Einlaufphase die Kosten und die Wartungszeit reduzieren.

Erleben Sie den legendären Komfort von Grasshopper mit einer tiefgepolsterten Ultimate Suspension Ride™ (USR™) Sitz mit CoolTemp Cordura®-Bezug.

Mit Lendenwirbelstütze und Spiralfederaufhängung arbeiten Sie den ganzen Tag über bequem.



Mähgeschwindigkeiten bis zu
12,9 km/h und 1,53 ha/h bei
132 cm Schnittbreite*

Für weitere Informationen besuchen
Sie: grasshoppermower.com/hectares



IT'S SO MUCH MOWER®

TECHNISCHE DATEN

Typ/Hubraum/Zylinder

B&S Vanguard - Benzin/ 810 ccm (49,4 Kubikzoll)/V-Twin

Schmiersystem

Druckschmiermittel, Filter

Kurbelwelle

Vertikal

Kühlsystem

Luft

Kraftstoff / Kapazität

Benzin - bleifrei/ 15,1 l (4,0 U.S. Gal.)

Luftreiniger

Extern montierter, mehrstufiger Zentrifugal-Luftfilter mit modernem Rückstandsmanagement

Schalldämpfer

Extrem leise, einfach, Industrieausführung

ANLASSER & ELEKTRIK

Wartungsfreie Batterie/Ladekapazität/Starter

12 Volt / 16 Ampere / Magnetschalter

Zündung

Unterbrechungslös

Verriegelungssystem

Verhindert das Starten des Motors bei eingekuppelter Zapfwelle oder in Fahrstellung befindlichen Lenkhebeln. Ermöglicht die Demontage durch den Fahrer ohne Motorabschaltung nur bei ausgeschalteter Zapfwelle und verriegelten Lenkhebeln im Leerlauf.

ULTIMATIVER BENUTZER STATION™

USR™ Sitz

Iso-montiert, hohe Lehne, hochdicht, geschäumt, Cordura®-bespannt, gepolsterte Arm-/Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze, Spiralfederaufhängung und gesticktem Grasshopper-Logo auf der Rückenlehne.

Konsolenmontierte Instrumente

Anzeigeleuchten für niedrigen Motoröldruck und Feststellbremse, digitaler Betriebsstundenzähler, Zündung und Zapfwellenschalter. Choke integriert mit Gashebel.

Schutz des Bedieners

Bedienerschutzstruktur (OPS)

Arbeitsleuchten

LED (optional)

GETRIEBE & LENKUNG

Typ

Designangepasstes hydrostatisches System mit integrierten Lüftern. Vollhydraulisches, integriertes Parker HTE-Getriebe mit verstellbaren Kolbenpumpen und drehmomentstarken Radmotoren für jedes Antriebsrad.

Filtration/Hydrofluid

Eingebauter, vor Ort zu wartender Filter/kein Einlaufen erforderlich; CoolTemp Hydro-Max™ Flüssigkeit.

Geschwindigkeit

0 – 12,9 km/h (0 - 8,0 mph) vorwärts

0 – 8,9 km/h (0 - 5,5 mph) rückwärts

Wenderadius

Echte Null-Grad-Drehungen innerhalb der eigenen Länge mit gegenläufigen, unabhängig angetriebenen Antriebsrädern. Der Sitz ist der Drehpunkt.

Lenkung

Ein- oder Zweihandbedienung mit einstellbaren Hydra-Smooth™ Doppelhebeln, die automatisch aus der Vorwärts- oder Rückwärtsstellung in den Leerlauf zurückkehren.

Bremsen

Dynamisches Bremsen durch hydrostatischen Antrieb. Trommel-Feststellbremse.

ANTRIEBSAGGREGAT REIFENGRÖSSEN

Antriebsräder: 20x8.00x10 Rasenprofil

Spornrad: 13x6,50x6 Rippenprofil, pneumatisch (breite Einzelgabel)

AGGREGATABMESSUNGEN

Breite: 106,7 cm (42,0 Zoll)

Länge: 151,1 cm (59,5 Zoll)

Höhe (Bedienerschutz): 162,6 cm (64,0 Zoll)

Höhe (Rückenlehne): 114,3 cm (45,0 Zoll)

Höhe (Sitzkissen): 73,7 cm (29,0 Zoll)

Radstand: 119,4 cm (47,0 Zoll)

DECK

Schnittbreite: 132,1 cm (52 Zoll)

Breite mit Abweiser nach unten: 166,4 cm (65,5 Zoll)

Breite mit angehobenem Deflektor: 139,7 cm (55,0 Zoll)

Breite (Mulchen): 135,9 cm (53,5 Zoll)

Schnitthöhe: 5,1 cm bis 11,4 cm (2,0 bis 4,5 Zoll)

Deckslift: PowerFold®

Konstruktion (Robotergeschweißter Stahl)

Geometrisch konstruiertes Design mit 7-Spur-Schürzen hält der Last des gewerblichen Mähens stand. (3) Sentry™ Spindeln und ein dreistufiges Oberdeck ist in Belastungszonen über 1,27 cm dick. Geformte, doppelt dicke, gehärtete Stahlfachwerksspindel ist 6,81 mm - 7,6% dicker als 6,35 mm (0,25 Zoll)

DuraMax®-Deck mit Ambosskante und 6,35 mm Verstärkung an der Vorderkante des Decks

Klingen (MARBAIN®, 6,35 mm) (Hochhubschaukeln Standard)

Gehärteter, legierter Stahl: (3) 45,7 cm (18 Zoll)

Spindelbaugruppen

Spindelkopf zur Vermeidung von Faserumwicklung, 2,5 cm (ca. 1 Zoll) Außendurchmesser. Doppelte Lagerung, nicht schmierbar. Deckspindelkonen schützen das Gehäuse und die unteren Lager vor Faserumwicklung und Schmutzaufnahme.

Spindelgehäuse - 20,3 cm (8 Zoll)-Durchmesser mit 6-Schrauben-Muster

Bearbeitetes Aluminium

Messerantrieb

Riemenantrieb mit einfachem Kevlar®-Keilriemen & Tragrollenspannung

Trimmbarkeit

(außerhalb des Reifens auf der linken Seite) 12,1 cm (4,75 Zoll)

Aggregat/Deck Länge

Deck (Mähposition): 254,0 cm (100,0 Zoll)

Deck (zusammengeklappt): 221,0 cm (87,0 Zoll)

Reifengröße (4-lagig): 9 x 3,50 x 4 (pannensicher)

WEIGHT

Leer: 464,9 kg (1.025 lbs.)

Mulch-Paket: 13,2 kg (29 lbs.)

Eine vollständige Liste der Marken/eingetragenen Marken finden Sie unter grasshoppermower.com/legal. Litho in den U.S.A. Formular #0718-170867-DE © 2018 The Grasshopper Company

Ihr Grasshopper Fachhändler: Beratung – Verkauf – Service



The Grasshopper Company • 105 Old U.S. Highway 81
P.O. Box 637 • Moundridge, KS • 67107 U.S.A.
T: 620-345-8621 • grasshoppermower.com

