



225

48

52

747 ccm, 2-cilinder
Kohler Command Pro
OHV-Benzinemotor

Betrouwbare zuinigheid in een compact formaat, om een kwaliteitsnede en krachtige, luchtgekoelde prestaties te leveren met een strak maieresultaat. Geniet van de wendbaarheid zoals van een loopmaaier zonder de zware arbeid, om langer te kunnen maaien en kwaliteitsresultaten te leveren. De horizontale krukasconfiguratie verlengt de levensduur van de motor.

De perfect op het ontwerp afgestemde G² hydrostatische transmissie met CoolFan™ hydrostatisch pompkoelsysteem en 7 micron absoluut filter in combinatie met wielmotoren creëren een volledig hydraulisch systeem voor soepele, responsieve besturing en minder onderhoud met vloeistofwisselintervallen van 1.000 uur.

Slechts vijf Access-Eze™ smeerpunten verkorten de onderhoudstijd tot 80%.

De 14 cm diepe DuraMax® maai-dekken met een aambeeldrand voor buitengewone duurzaamheid kunnen eenvoudig worden omgezet; van zij-uitwerp met breed patroon naar mulch- of vacuümopvang. Met de QuikAdjust™ DropPin™ hoogte-instelling kan de maaihoogte snel en eenvoudig worden veranderd.

Diepgepolsterde Ultimate Suspension Ride™ (USR™) zitting met CoolTemp Cordura® en spiraalveerophanging biedt de hele dag lang comfort.

De compacte wielbasis biedt een goede verhouding tussen vermogen en formaat voor eenvoudig transport op trailers en door krappere ruimtes.

ComfortReach™ biedt 5 cm verstelruimte aan de basis van de hendel voor een perfect aangepaste stuurinstelling. Geen gereedschap vereist met Ratchet-Eze™.

De 45,5 L (12.0 gal) grote, single-fill brandstoftank verlaagt het zwaartepunt en biedt meer grip en stabiliteit voor een betere rit. De standaardbumper beschermt de achterkant van de maaier en zorgt tegelijkertijd voor gemakkelijke toegang en verwijdering van de beschermkap.

Optionele, met vier maai-potten uitgeruste dekken met achteruitwerp verdelen het maaisel gelijkmatig naar achteren voor een egaal maieresultaat zonder zwad.



Maaisnelheden tot 14,5 km/u en
1,73 ha/u, met een maai-breedte
van 132 cm*..

Voor meer informatie, ga naar:
grasshoppermower.com/hectares



Committed to the Cut.®

● Standaard dek ■ DuraMax® dek

OPTIES

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™ grasopvangsysteem
- » Down Discharge™ mulchpakket
- » Gespecialiseerd 4X Rear Discharge™ dek
- » GrassMax® messensysteem
- » Speed-Trimming™ roller
- » Elektrische maai hoogteregeling
- » DuraGuard™ bumper (2 stangen)
- » DuraFlex™ voorvorkvering
- » LED werkverlichting
- » Verlengde stuurhendels
- » Big Boy conversieset voor een grotere zitting
- » Premier geveerde bestuurdersstoel
- » Verstelbare bekerhouder
- » QuikAdjust Tilt™ stuurhendel met "no tools" comfortbereik van 23 cm
- » Opvouwbare ROPS met veiligheidsgordel
- » Lagedrukbanden met tractorprofiel
- » Kanten-EZE™ Kantensnijder
- » Afgeschermde spuit/sproeier
- » Zonneluifel (voor ROPS)
- » Gele zwaailamp
- » Filtermeter

MODEL – MAAIBREEDTE	225 122 cm	225 132 cm
MOTOR		
Type/Cilinderinhoud/Cilinder		
Kohler Command Pro / 747 cc (45,6 cu. inch) / V-Twin	•	•
Krukas/Koelsysteem		
Horizontaal / Lucht	•	•
Brandstof/Capaciteit		
Benzine - loodvrij / 45,4 L (12 U.S. Gal.)	•	•
Luchtfilter		
Heavy-duty cycloon lucht filter met QuadClean™ multi-stage lucht filter.	•	•
DURAMAX® DEKKEN		
Constructie (Robotgelast staal)		
Het stalen maaidek is 2,3 cm dik in belaste zones, met duurzame Sentry™ lagerhuizen die met zes bouten verankerd zijn aan het dubbellaags robotgelaste stalen maaidek. De maaidekken zijn zo sterk door de combinatie van een dikwandig, geometrische gevormd stalen constructie en een gehoekte, 12,7 mm dikke voorrand.	•	•
Messen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 inch))		
(2) 45,7 cm (18 inch), (1) 38,1 cm (15 inch) – Medium-lift standaard messen	•	•
(3) 45,7 cm (18 inch) - Medium lift standaard messen		•
Sentry™ Lagerhuis Montage		
Sentry™ lagerhuis montage, 2,5 cm (ongeveer 1 inch) uitwendige diameter mesas. Dubbele lagers, smeerbaar vanaf de bovenkant van het dek. Lagerhuis ontworpen om omwikkeling van o.a. vezels te voorkomen. Lagerhuis beschermkappen beschermen de behuizing en onderste lagers tegen (touw) vezelomwikkeling en vuil.	•	•
Lagerhuis flens - 20,3 cm (8 inch) - diameter met 6-bouts patroon		
Gefreesd aluminium	•	•
QuikAjust™ DropPin™ Maai-hoogteregeling		
Voetpedaal voor maai-hoogteregeling met pin	•	•
Maaihoogetebereik		
2,5 - 12,7 cm (1,0 - 5,0 inch)	•	•
Mesaandrijving		
Riemaandrijving met enkele Kevlar® V-snaar en spanarm	•	•
STARTER & ELEKTRISCH SYSTEEM		
Onderhoudsvrije accu		
12 Volt	•	•
Interlock systeem		
Vaorkomt het starten van de motor wanneer de aftakskoppeling is ingeschakeld of de stuurhendels in de rijstand staan. Hiermee kan de bestuurder afstappen zonder dat de motor wordt uitgeschakeld, alleen wanneer de aftakas is uitgeschakeld en de stuurhendels in de neutrale stand staan.	•	•
ULTIMATE OPERATOR STATION™		
USR™ Zitting		
Deluxe, diepgepolsterde, met schuim gevoerde, met Cordura® beklede iso zitting, gewatteerde armen/hoge rugleuning met lendensteun en spiraalveerophanging.	•	•
Premier gevoerde bestuurdersstoel	○	○
Bescherming bestuurder		
ROPS met veiligheids gordel	•	•
Ophanging		
InFrame™ ophanging met iso zitting en voetsteun	•	•
Op console gemonteerde instrumenten		
Indicatielampje voor lage motoroliedruk, combinatie elektronische brandstofmeter/ urenteller, indicatielampje parkeerrem, contactschakelaar en druk/trek-aftakasschakelaar. Choke geïntegreerd met gashendel.	•	•
Werkverlichting (voorbedraad)		
LED	○	○

MODEL – MAAIBREEDTE	225 122 cm	225 132 cm
TRANSMISSIE & STUREN		
Type		
Op het ontwerp afgestemd G ² -hydrostatisch systeem met extra koelventilatoren, HydroGear variabele 12 cc zuigerpompen en Parker wielmotoren met hoog koppel voor professioneel gebruik.	•	•
Filtratie/Hydro-vloeistof		
7 micron absoluut, spin-on / Grasshopper CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof is bestand tegen hoge en lage temperaturen met wisselintervallen van 1.000 uur.	•	•
Snelheid		
0 – 13,7 km/u (0 – 8,5 mph) vooruit	•	
0 – 14,5 km/u (0 – 9,0 mph) vooruit		•
0 – 9,7 km/u (0 – 6,0 mph) achteruit	•	•
Wendbaarheid		
Draaicirkel van nul graden, draait binnen zijn eigen lengte met tegengesteld draaiende, onafhankelijk aangedreven aandrijfwielen.	•	•
Stuurinrichting		
Bediening met één of twee handen met aanpasbare Hydra-Smooth™ dubbele hendels die automatisch terugkeren naar de neutrale stand vanuit de voor- of achteruitstand.	•	•
Remmen		
Dynamisch remmen door hydrostatische aandrijving. Schijfhandremmen, één voor elk aandrijf wiel.	•	•
Koppeling		
Hoog belastbare elektrische MagStop-koppeling/rem	•	•
BANDENMATEN AANDRIJFUNIT		
Aandrijfwielen (4-laags): 23x9.50x12 gazonprofiel	•	
Aandrijfwielen (4-laags): 23x10.50x12 gazonprofiel		•
Voorwielen: 13x6.50x6; ribprofiel, pneumatisch met smeerbare, dubbel afgedichte lagers ter bescherming tegen grasomwikkeling	•	•
AFMETINGEN AANDRIJFUNIT MET DURAMAX® DEK		
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 125,7 cm (49.5 inch) / 194,3 cm (76.5 inch)	•	
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 135,9 cm (53.5 inch) / 194,3 cm (76.5 inch)		•
* Voeg 3,8 cm toe (1,5 inch) aan de breedte voor zijuitworp met opgeheven deflector. Voeg 30,5 cm (12,0 inch) toe aan de breedte voor zijuitworp met deflector naar beneden.		
Hoogte (rugleuning/zitting): 118,1 cm (46,5 inch) / 78,7 cm (31,0 inch)	•	•
Hoogte (ROPS): 177,8 cm (70,0 inch)	•	•
GEWICHT		
Leeggewicht*: 476,3 kg (1050 lbs.)	•	
Leeggewicht*: 485,4 kg (1070 lbs.)		•
**Gewicht DuraMax®-dekmulchpakket met hoog-laag mulchmessen: 122 cm - 11,3 kg (25 lbs.); 132 cm - 13,2 kg (29 lbs.).		

• Standaard ○ Optie

Ga naar grasshoppermower.com/legal voor een volledige lijst van handelsmerken/gedeponeerde handelsmerken. Litho in de VS. Formulier #1019-170526-DUT © 2019 The Grasshopper Company

Uw Grasshopper Dealer: Advies – Verkoop - Service



The Grasshopper Company • 105 Old U.S. Highway 81
P.O. Box 637 • Moundridge, KS • 67107 U.S.A.
T: 620-345-8621 • grasshoppermower.com

