

Betrouwbaarheid en efficiëntie met een lange levensduur



623T

52

694 ccm, Kohler Command Pro V-Twin OHV Benzinemotor

Een praktische oplossing voor uw huis of bedrijf, met de behendige prestaties en kwaliteit die alleen Grasshopper True ZeroTurn™ maaiers kunnen bieden. Trim terwijl u maait onder struiken en hekken en verbeter uw precisie.

De horizontale krukasconfiguratie verlengt de levensduur van de motor.

De bijpassende T-Drive™ hydrostatische aandrijfsystemen, met AntiVibe Power Platform®, leiden meer vermogen naar het maaidek en elimineren trillingen. De CoolFan™ hydrostatische pomp en het filterkoelsysteem werken samen met wielmotoren met een hoog koppel voor een soepele, responsieve besturing en minder onderhoud met vloeistofintervaltijden van 1.000 uur.

De 14 cm (5,5 inch) diepe, 132 cm (52 inch) brede DuraMax® maaidekken met een aambeeldrand voor buitengewone duurzaamheid kunnen eenvoudig worden omgezet; van zij-uitworp met breed patroon naar mulch- of vacuümopvang.

Verander de maaihoogte eenvoudig met de PowerFold® schakelaar. Gebruik dezelfde schakelaar om het dek te verticaal te stellen voor opslag en eenvoudig onderhoud.

Diepgepolsterde Ultimate Suspension Ride™ (USR™) zitting met CoolTemp Cordura®, lendensteun en spiraalveerophanging biedt de hele dag lang comfort.

ComfortReach™ biedt 5 cm verstelruimte aan de basis van de hendel voor een perfect aangepaste stuurinstelling.

Bevestig snel een breed scala aan seizoenswerktuigen met het exclusieve QuikConverter™ systeem om u tijd en werk te besparen.

■ DuraMax® dek



Maaisnelheden tot 13,7 km/u en 1,63 ha/u, met een maai breedte van 132 cm*.

Voor meer informatie, ga naar: grasshoppermower.com/hectares



Committed to the Cut.®

OPTIES

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™ grasopvang systeem
- » Down Discharge™ mulchpakket
- » GrassMax® messensysteem
- » Zware Speed-Trimming™ roller
- » LED werkverlichting
- » Full-flotation dek
- » Verlengde stuurhendel
- » QuikAjust Tilt™ stuurhendel met "no tools" comfortbereik van 23 cm
- » Big Boy conversieset voor een grotere zitting
- » Premier geveerde bestuurdersstoel
- » Verstelbare bekerhouder
- » Lagedrukbanden met tractor profiel
- » QuikConverter™ gereedschappen
- » Gele signaallamp
- » Filtermeter
- » Staartwielen met dubbele vork en staartwielen met brede wielbasis en enkele vork
- » QuikConverter™ werktuigmogelijkheden met kabelboom
- » Prestatiepakket inclusief lagedrukbanden met barprofiel en staartwielen met brede wielbasis en enkele vork
- » Zonneluifel (voor OPS)
- » PowerFold® hoogteregelaar op de armleniging

MODEL	623T
MOTOR	
Type/Cilinderinhoud/Cilinder	
Kohler Command Pro / 694 cc (42,4 cu. inch) / V-Twin	●
Krukas/Koelsysteem	
Horizontaal / Lucht	●
Brandstof/Capaciteit	
Benzine - loodvrij / 15,1 L (4,0 U.S. Gal.)	●
Luchtfilter	
Krachtig, extern gemonteerd, luchtfilter met verwisselbaar element.	●
STARTER & ELEKTRISCH SYSTEEM	
Onderhoudsvrije accu	
12 Volt	●
Interlock systeem	
Vorkomt het starten van de motor wanneer de aftakskoppeling is ingeschakeld of de stuurhendels in de rijstand staan. Hiermee kan de bestuurder afstappen zonder dat de motor wordt uitgeschakeld, alleen wanneer de aftakas is uitgeschakeld en de stuurhendels in de neutrale stand staan.	●
ULTIMATE OPERATOR STATION™	
USR™ Zitting	
Deluxe, diegepolsterde, met schuim gevoerde, met Cordura® beklede iso zitting, gewatteerde armen/hoge rugleuning met lendensteun en spiraalveerophanging.	●
Premier gevoerde bestuurdersstoel	○
Op console gemonteerde instrumenten	
Indicatielampje voor lage motoroliedruk en handrem, digitale urenteller, contactschakelaar en druk/tryk-aftakasschakelaar. Choke geïntegreerd met gashendel.	●
Bescherming bestuurder	
Operator Protective Structure (OPS)	●
Werkverlichting	
LED	○
TRANSMISSIE & STUREN	
Type	
T-Drive™ hydrostatische transmissie met 12 cm Parker pomp-reservoir combinatie, inline CoolFan™ voor koefficiëntie, Parker wielmotoren met hoog koppel.	●
AntiVibe Power Platform™ vermindert trillingen voor de bestuurder.	
Transmissievloeistof/Filtratie	
Grasshopper CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof is bestand tegen hoge en lage temperaturen met wisselintervallen van 1.000 uur. Geïntegreerde, vervangbare, zeer efficiënte fijnstoffilter.	●
Snelheid	
0 – 13,7 km/u (0 - 8,5 mph) vooruit	●
0 – 8,9 km/u (0 - 5,5 mph) achteruit	●
Wendbaarheid	
Draaicirkel van nul graden, draait binnen zijn eigen lengte met tegengesteld draaiende, onafhankelijk aangedreven aandrijfwielen. Zitting is het draaipunt.	●
Stuurinrichting	
Bediening met één of twee handen met aanpasbare Hydra-Smooth™ dubbele hendels die automatisch terugkeren naar de neutrale stand vanuit de voor- of achteruitstand.	●
Remmen	
Dynamisch remmen door hydrostatische aandrijving. Compressieparkeerrem.	●
Schijfhandremmen, één voor elk aandrijf wiel.	●
Werktuigaandrijving	
Telescoperende aftakas met twee ultrasnelle koppelingen, Quik-D-Tatch® koppeling en zware MagStop bladkoppeling/rem.	●
BANDENMATEN AANDRIJFUNIT	
Aandrijfwielen: 20x10.00x8 gazonprofiel	●
Aandrijfwielen (4-laags): 21x11.00x8 tractor profiel	○
Staarwiel: 13x6,50x6 lijnprofiel, pneumatisch, met enkele vork	●

MODEL	623T
AFMETINGEN AANDRIJFUNIT	
Breedte: 119,4 cm (47,0 inch)**	●
**Voeg 2,5 cm (1,0 inch) toe voor banden met tractor profiel	
Lengte: 149,9 cm (59,0 inch)	●
Hoogte (Operator Protective Structure): 160,0 cm (63,0 inch)	●
Hoogte (rugleuning): 110,5 cm (43,5 inch)	●
Hoogte (zitting): 66,0 cm (26,0 inch)	●
Wielbasis: 116,8 cm (46,0 inch)	●
GEWICHT	
Leeggewicht: 340,2 kg (750 lbs.)	●
DURAMAX® DEK	
Model 3452	
Maatbreedte	132 cm (52 inch)
Breedte met deflector naar beneden	166,5 cm (65,5 inch)
Breedte met deflector opgeheven	139,7 cm (55,0 inch)
Breedte (mulchen)	135,9 cm (53,5 inch)
Maaihoogte	2,5 cm tot 12,7 cm (1,0 tot 5,0 inch)
PowerFold®	●
Handmatige deklift	○
Compatibiliteit	
623T	●
Constructie (Robotgelast staal)	
Zeer sterke constructie met 5,7 cm buisvormige stijlen. Dubbel dik gevormd staal (0,7 cm > dikker als standaard) 3 Sentry® mesas lagerpotten met 20 cm. flenzen welke door 6 bouten op extra versterkte plaatsen van het degelijke maaidek zijn bevestigd. Ingenieur geometrisch ontwerp met 4,5 mm. verstevigde zijranden, weerstaan de grillige invloeden van commercieel maaien.	
Messen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 inch))	
Gehard, gelegerd staal	(3) 45,7 cm (18 inch)
†Medium-lift standaard messen	
Sentry™ Lagerhuis	
Sentry™ lagerhuis, 2,5 cm (ongeveer 1 inch) uitwendige diameter mesas. Dubbele lagers, smerbaar vanaf de bovenkant van het dek. Spindelkop ontworpen om omwikkeling van vezels te voorkomen. Lagerhuisbescherming beschermen de behuizing en onderste lagers tegen vezelomwikkeling en vuil.	
Lagerhuis flens - 20,3 cm (8 inch) - diameter met 6-bouts patroon	
Gefreesd aluminium	
Mesaandrijving	
Riemaandrijving met enkele Kevlar® V-snaar en spanarm	
Trimbaarheid	
(Buitenkant wiel naar linkerkant)	6,4 cm (2,5 inch)
Lengte aandrijfunit/dek	
Dek (maaipositie)	254,0 cm (100,0 inch)
Dek (ingeklapt)	210,8 cm (83,0 inch)
Wielgrootte (4-laags)	9x3,50x4 (flat-proof)
LEEGGEWICHT	
Zijuitworp	167,8 kg (370 lbs.)
Mulchpakket††	13,2 kg (29 lbs.)
††Mulchpakket met hoog/laag mulkmessen	
● Standaard ○ Optie	
Ga naar grasshoppermower.com/legal . voor een volledige lijst van handelsmerken/gedepeerde handelsmerken. Litho in de VS. Formuliert #1019-70530-DUT © 2019 The Grasshopper Company	

Uw Grasshopper Dealer: Advies – Verkoop - Service