

Kracht en veelzijdigheid
waarmee u uw
mogelijkheden vergroot.



900D 1,3L

52 61

1261 ccm, 3-cilinder,
MaxTorque™
Schone dieselmotor

725DT

52 61

898 ccm, 3-cilinder,
MaxTorque™
Schone dieselmotor

Een snelle en krachtige machine om de klus op tijd klaar te krijgen, elke keer weer. Geniet van de legendarische kracht en zuinigheid van een Kubota 3-cilinder MaxTorque™ schone dieselmotor. De horizontale krukconfiguratie verlengt de levensduur en u levert perfect maaiwerk in minder tijd dan u zou verwachten.

De bijpassende "no gears" hydrostatische aandrijfsystemen leiden meer vermogen naar het maaidek en elimineren trillingen. De CoolFan™ hydrostatische pomp en het filterkoelsysteem werken samen met wielmotoren met een hoog koppel voor een soepele, responsieve besturing en minder onderhoud met vloeistofintervaltijden van 1.000 uur.

Uitstekende gewichtsverdeling zorgt voor een soepele rit en een lichtere bandafdruk.

De 14 cm diepe DuraMax® maaidekken met een aambeeldrand voor buitengewone duurzaamheid kunnen eenvoudig worden omgezet; van zij-uitworp met breed patroon naar mulch- of vacuümopvang. Er is ook een speciaal achteruitworpdek beschikbaar.

Verander de maaihoogte eenvoudig tijdens het werken met de PowerFold® schakelaar. Gebruik dezelfde schakelaar om het dekverticaal te stellen voor opslag en eenvoudig onderhoud.

De diepgepolsterde Ultimate Suspension Ride™ (USR™) zitting met Grasshopperlogo en CoolTemp Cordura®, lendensteun en spiraalveerophanging biedt de hele dag lang comfort. Met de verstelbare bekerhouder is uw favoriete drankje altijd binnen handbereik.

QuikAjust Tilt™ stuurhendels met "no tools" afstelling bieden een bereik van 23 cm voor maximaal comfort.

Bevestig snel een breed scala aan seizoenswerktuigen met het exclusieve QuikConverter™ systeem om u tijd en werk te besparen. De aandrijfunit beschikt over een standaard kabelboom om elektrisch aangestuurde apparaten aan te sluiten.



Maaisnelheden tot 17,7 km/u en
2,47 ha/u, met een maaibreedte
van 155 cm*

Voor meer informatie, ga naar:
grasshoppermower.com/hectares



Committed to the Cut.®

► DuraMax® dek

OPTIES

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™ verzamelsysteem
- » Down Discharge™ Mulchpakket
- » Achteruitworpdek
- » GrassMax® messensysteem
- » Zware Speed-Trimming™ roller
- » Hydraulische deklift (725DT)
- » Full-flotation dek
- » Verlengde stuurhendels
- » Big Boy conversieset voor een grotere zitting
- » Premier geveerde bestuurdersstoel
- » Opvouwbare ROPS met veiligheidsgordel
- » Gazonbanden
- » Flat-proof 13x6.50x6 banden
- » Staartwielen met dubbele vork en staartwielen met brede wielbasis en dubbele vork
- » QuikConverter™ werktuigen
- » Zonneluifel (voor ROPS)
- » Gele zwaailamp
- » Filtermeter (725DT)
- » PowerFold® hoogteregelaar op de armluning
- » Radiateurreiniger

MODEL	725DT	900D 1,3L
MODEL		
Type/Cilinderinhoud/Cilinder		
Kubota MaxTorque™ / 898 cc (54,8 cu. inch) / 3-cilinder	●	
Kubota MaxTorque™ / 1261 cc (77 cu. inch) 3-cilinder		●
Krukas/Koelsysteem		
Horizontaal / Vloeistof	●	●
Brandstof/Capaciteit		
Diesel - Nr. 2 / 30.3 L (8.0 U.S. Gal.)	●	●
Luchtfilter		
Krachtige, centraal gemonteerde motorluchtreiniger met verwisselbaar element	●	
Krachtige, centraal gemonteerde motorluchtreiniger met verwisselbaar element en filtermeter		●
STARTER & ELEKTRISCH SYSTEEM		
Onderhoudsvrije accu		
12 Volt	●	●
Interlock systeem		
Vorkomt het starten van de motor wanneer de aftakskoppeling is ingeschakeld of de stuurhendels in de rijstand staan. Hiermee kan de bestuurder afstappen zonder dat de motor wordt uitgeschakeld, alleen wanneer de aftakas is uitgeschakeld en de stuurhendels in de neutrale stand staan.	●	●
ULTIMATE OPERATOR STATION™		
USR™ Zitting		
Deluxe, diepgepolsterde, met schuim gevoerde, met Cordura® beklede iso zitting, gewatteerde armen/hoge rugleuning met lendensteun en spiraalveerophanging.	●	●
Premier gevoerde bestuurdersstoel	○	○
Inklapbare armleuningen	●	●
Geborduurd Grasshopperlogo op achterzijde	●	●
Op console gemonteerde instrumenten		
Indicatielampje voor lage motoroliedruk, alternator, waarschuwinglampjes voor handrem en temperatuur, motortemperatuur en voltmeter, digitale urenteller, werkverlichting, contactschakelaar, gloeibougje en druk/trek-aftakasschakelaar.	●	●
Bescherming bestuurder		
ROPS met veiligheidsgordel	●	●
Bestuurdersgemak		
Verstelbare bekerhouder	●	●
Werkverlichting		
LED	●	●
TRANSMISSIE & STUREN		
Type		
T6® hydrostatische transmissie met 16 ccm Parker pomp-reservoir combinatie, inline CoolFan™ voor koelefficiëntie, bijpassende Parker wielmotoren met hoog koppel.	●	
AntiVibe Power Platform™ vermindert trillingen voor de bestuurder.	●	
Robuust, bijpassend G3-hydrostatisch systeem met extra koelventilatoren, HydroGear variabele 12 cc zuigerpompen en Parker/Ross wielmotoren.		●
Transmissievloeistof/Filtratie		
Grasshopper CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof is bestand tegen hoge en lage temperaturen met wisselintervallen van 1.000 uur.	●	●
Geïntegreerde, vervangbare, zeer efficiënte fijnstoffilter.	●	
7 micron absoluut, spin-on		●
Snelheid		
0 – 16,1 km/u (0 - 10,0 mph) vooruit	●	
0 – 17,7 km/u (0 - 11,0 mph) vooruit		●
0 – 9,7 km/u (0 - 6,0 mph) achteruit	●	●
Wendbaarheid		
Draaicirkel van nul graden, draait binnen zijn eigen lengte met tegengesteld draaiende, onafhankelijk aangedreven aandrijfwielen. Zitting is het draaipunt.	●	●
Stuurinrichting		
Bediening met één of twee handen met ComfortReach™ "no tools" aanpasbare Hydra-Smooth™ dubbele hendels die automatisch terugkeren naar de neutrale stand vanuit de voor- of achteruitstand.	●	●
Hydraulische dekliftschakelaar geïntegreerd in rechter stuurhendel.	○	●
Remmen		
Dynamisch remmen door hydrostatische aandrijving. Schijfhandremmen, één voor elk aandrijf wiel.	●	●

MODEL	725DT	900D 1,3L
Werktuigaandrijving		
Telescoperende aftakas met twee ultrasnelle koppelingen, Quik-D-Tatch® koppeling en zware MagStop bladkoppeling/rem.	●	●
Temperatuurmonitor/uitschakeling koppeling bij hoge temperatuur	●	●
Kabelboom voor elektrische werktuigen	●	●
BANDENMATEN AANDRIJFUNIT		
Aandrijfwielen (4-laags): 22x11,00x10 tractorprofiel, high flotation	●	●
Aandrijfwielen (4-laags): 22x11.00x10, gazonprofiel	○	○
Staartwiel: brede wielbasis, enkele vork, 13x6,50x6 lijnprofiel, pneumatisch (2)	●	●
AFMETINGEN AANDRIJFUNIT		
Breedte: 127,0 cm (50,0 inch)	●	
Breedte: 134,6 cm (53,0 inch)		●
Lengte: 170,2 cm (67,0 inch)	●	
Lengte: 177,8 cm (70,0 inch)		●
Hoogte (ROPS): 175,3 cm (69,0 inch)	●	●
Hoogte (rugleuning/zitting): 116,8 cm (46,0 inch) / 77,5 cm (30,5 inch)	●	
Hoogte (rugleuning/zitting): 118,1 cm (46,5 inch) / 78,7 cm (31,0 inch)		●
Wielbasis: 130,8 cm (51,5 inch)	●	
Wielbasis: 138,4 cm (54,5 inch)		●
GEWICHT		
Leeg: 453,6 kg (1000 lbs.)	●	
Leeg: 499,0 kg (1150 lbs.)		●
DURAMAX® DEKKEN		
Model	3452	3461
Maatbreedte	132 cm (52 inch)	155 cm (61 inch)
Breedte met deflector naar beneden	166,5 cm (65,5 inch)	189,2 cm (74,5 inch)
Breedte met deflector opgeheven	139,7 cm (55,0 inch)	162,6 cm (64,0 inch)
Breedte (mulchen)	135,9 cm (53,5 inch)	158,8 cm (62,5 inch)
Maaihoogte	2,5 cm tot 12,7 cm (1,0 tot 5,0 inch)	
PowerFold®		●
Handmatige deklift	○	○
Compatibiliteit	725DT, 900D 1,3L	
Constructie (Robotgelast staal)		
Zeer sterke constructie met 5,7 cm buisvormige stijlen. Dubbel dik gevormd staal (0,7 cm > dikker als standaard) 3 Sentry® mesas lagerpotten met 20 cm. flenzen welke door 6 bouten op extra versterkte plaatsen van het degelijke maaidek zijn bevestigd. Ingenieur geometrisch ontwerp met 4,5 mm. verstevigde zijranden, weerstaan de grillige invloeden van commercieel maaien.		
Messen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 inch))		
Gehard, gelegerd staal: (Medium-lift standaard messen)	(3) 45,7 cm (18 inch)	(3) 63,5 cm (21 inch)
Lagerhuis		
2,5 cm (ongeveer 1 inch) uitwendige diameter mesas. Dubbele lagers, smeerbaar vanaf de bovenkant van het dek. Lagerhuis bescherming beschermen de behuizing en onderste lagers tegen vezelomwikkeling en vuil.		
Lagerhuis flens - 20,3 cm (8 inch) - diameter met 6-bouts patroon		
Gefreesd aluminium	●	●
Mesaandrijving		
Riemaandrijving met enkele Kevlar® V-snaar en spanarm		
Trimbaarheid		
(Buitenkant wiel naar linkerzijde) - 725DT	2,5 cm (1,0 inch)	21,6 cm (8,5 inch)
(Buitenkant wiel naar linkerzijde) - 900D 1,3L	-1,3 cm (-,05 inch)	17,8 cm (7,0 inch)
Lengte aandrijfunit/dek		
Dek (maaipositie) - 725DT	268,0 cm (105,5 inch)	273,0 cm (107,5 inch)
Dek (maaipositie) - 900D 1,3L	275,6 cm (108,5 inch)	280,7 cm (110,5 inch)
Dek (ingeklapt) - 725DT	224,8 cm (88,5 inch)	231,1 cm (91,0 inch)
Dek (ingeklapt) - 900D 1,3L	232,4 cm (91,5 inch)	238,8 cm (94,0 inch)
Wielgrootte (4-laags): 9 x 3,50 x 4 (flat-proof)	●	●
Wielgrootte (4-laags): 13 x 6,50 x 6 (ribprofiel, pneumatisch)	●	●
LEEGGEWICHT		
Zijuitworp	167,8 kg (370 lbs.)	190,5 kg (420 lbs.)
Mulchpakket††	13,2 kg (29 lbs.)	16,3 kg (36 lbs.)
††Mulchpakket met hoog/laag mulchmessen		

● Standaard ○ Optie

Ga naar grasshoppermower.com/legal. voor een volledige lijst van handelsmerken/geponeerde handelsmerken. Litho in de VS. Formulier #1019-170531-DE © 2019 The Grasshopper Company

Uw Grasshopper Dealer: Advies – Verkoop - Service

