

Koppel en kracht wanneer benodigd



400D 1,3L

61

1261 ccm, 3-cilinder,
MaxTorque™
Schone dieselmotor

325D

52 61

898 ccm, 3-cilinder,
MaxTorque™
Schone dieselmotor

Een zuinig brandstofverbruik en een verlengde levensduur voor de beste efficiëntie. Snel en krachtig om de klus op tijd klaar te krijgen, elke keer weer. Geniet van de legendarische kracht van een Kubota 3-cilinder MaxTorque™ Clean Diesel-motor. De horizontale krukconfiguratie verlengt de levensduur en u levert perfect maaiwerk in minder tijd dan u zou verwachten.

De robuuste G² hydrostatische transmissies met het CoolFan™ hydrostatische pompkoelsysteem en een 7 micron absoluut filter samen met wielmotoren met een hoog koppel creëren een volledig hydraulisch systeem voor soepele, responsieve besturing en minder onderhoud met vloeistofverversingsintervallen van 1.000 uur.

Slechts vijf Access-Eze™ smeerpunten verkorten de onderhoudstijd met wel 80%.

Een compacte wielbasis biedt een geweldige verhouding tussen vermogen en formaat voor eenvoudig transport op trailers.

De 14 cm diepe DuraMax® maidekken met een aanbeeldrand voor buitengewone duurzaamheid kunnen eenvoudig worden omgezet; van zij-uitwerp met breed patroon naar mulch- of vacuümopvang. Het aanpassen van de maaihoogte is eenvoudig met de QuikAdjust™ DropPin™ hoogteregeling (325D) of de hydraulische schakelaar (400D 1,3L).

Diepgepolsterde Ultimate Suspension Ride™ (USR™) zitting met CoolTemp Cordura® en spiraalveerophanging biedt de hele dag lang comfort. Met de verstelbare bekerhouder is uw favoriete drankje altijd binnen handbereik. Een elektronische brandstofmeter / uretteller bevindt zich op de console. Twee USB-laadpoorten zijn ook standaard op de 400D 1,3L.

ComfortReach™ biedt 5 cm verstelruimte aan de basis van de hendel voor een perfect aangepaste stuurinstelling. Geen gereedschap vereist met Ratchet-Eze™. QuikAdjust Tilt™ dubbele stuurhendels (400D 1,3L) biedt 23 cm aanpassing zonder gereedschap voor maximaal comfort en pasvorm met behoud van natuurlijke arm- en polsposities.

De 45,5 L (12.0 gal) grote, single-fill brandstoftank verlaagt het zwaartepunt en biedt meer grip en stabiliteit voor een betere rit. De standaardbumper beschermt de achterkant van de maaiër en zorgt tegelijkertijd voor gemakkelijke toegang en verwijdering van de beschermkap.

Optionele, met vier spoelen uitgeruste dekken met achteruitwerp verdelen het maaisel gelijkmatig naar achteren voor een egaal maairesultaat zonder zwad.



Maaisnelheden tot 17,7 km/u en
2,47 ha/u, met een maai breedte
van 155 cm*.

Voor meer informatie, ga naar:
grasshoppermower.com/hectares



Committed to the Cut.®

● Standaard dek ■ DuraMax® dek

OPTIES

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™ grasopvang systeem
- » Down Discharge™ mulchpakket
- » Gespecialiseerd 4X Rear Discharge™ dek
- » GrassMax® messensysteem
- » Zware Speed-Trimming™ roller
- » Elektrische hoogteregeling (325D)
- » Hydraulische hoogteregeling (325D-61)
- » DuraGuard™ bumper (2 bar)
- » DuraFlex™ voor vorkvering
- » LED werkverlichting
- » QuikAdjust Tilt™ stuurhendel met "no tools" comfortbereik van 23 cm (325D)
- » Verlengde stuurhendels
- » Big Boy conversie set voor een grotere zitting
- » Premier geveerde bestuurdersstoel
- » Opvouwbaar ROPS met veiligheidsgordel
- » Lagedrukbanden met barprofiel (400D 1.3L/325D)
- » Kanten-EZE™ Kantensnijder
- » Afgeschermd sproeier
- » Zonneluifel (voor ROPS)
- » Gele zwaailamp
- » Filtermeter (325D)
- » Radiateurreiniger



MidMount™ Vloeistofgekoelde Diesel specificaties

MODEL – MAAIBREEDTE	325D 132 cm	325D 155 cm	400D 1,3L 155 cm
MOTOR			
Type/Cilinderinhoud/Cilinder			
Kubota MaxTorque™ / 898 cc (54,8 cu. in.) / 3-cilinder.	●	●	
Kubota MaxTorque™ / 1261 cc (77 cu. in.) / 3-cilinder.			●
Krukas/Koelsysteem			
Horizontaal / Vloeistof	●	●	●
Brandstof/Capaciteit			
Diesel - Nr. 2 / 45,4 L (12 U.S. Gal.)	●	●	●
Luchtfilter			
Krachtige, decentraal gemonteerde motorluchtreiniger met verwisselbaar element	●	●	●
Filtermeter	○	○	●
DURAMAX® DEKKEN			
Constructie (Robotgelast staal)			
Zeer sterk dubbel gelaagde, 3,5 mm plus 4,7 mm bovenkant voor een perfecte montage v van de degelijke lagerpot flenzen welke 25% dikker zijn, met versterkte zijanten. De Lagerpot flenzen zijn 15 mm dik waardoor de totale dikte inclusief bovenplaat 23 mm bedraagt waardoor een impact beter kan worden geïncasseerd.	●	●	●
Messen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 inch))			
(3) 45,7 cm (18 inch) - Medium-lift standaard messen	●		
(3) 53,3 cm (21 inch) - Medium-lift standaard messen		●	●
Sentry™ Lagerhuis			
Sentry™ lagerhuis, 2,5 cm (ongeveer 1 inch) uitwendige diameter mesas. Dubbele lagers, smerbaar vanaf de bovenkant van het dek. Spindelkop ontworpen om omwikkeling van vezels te voorkomen. Lagerhuis bescherming beschermen de behuizing en onderste lagers tegen vezelomwikkeling en vuil.	●	●	●
Lagerhuis flens - 20,3 cm (8 inch) - diameter met 6-bouts patroon			
Gefreesd aluminium	●	●	●
Hoogteregeling			
Voetpedaal voor hoogteregeling met pin	●	●	
Hydraulische hoogteregeling		○	●
Maaihooftbereik			
2,5 – 12,7 cm (1,0 – 5,0 inch)	●	●	●
Mesaandrijving			
Riemaandrijving met enkele Kevlar® V-snaar en spanarm	●	●	●
STARTER & ELEKTRISCH SYSTEEM			
Onderhoudsvrije accu			
12 Volt	●	●	●
Interlock systeem			
Voorkomt het starten van de motor wanneer de aftakskoppeling is ingeschakeld of de stuurhendels in de rijstand staan. Hiermee kan de bestuurder afstappen zonder dat de motor wordt uitgeschakeld, alleen wanneer de aftakas is uitgeschakeld en de stuurhendels in de neutrale stand staan.	●	●	●
ULTIMATE OPERATOR STATION™			
USR™ Zitting			
Deluxe, diepgepolsterde, met schuim gevoerde, met Cordura® beklede iso zitting, gewatteerde armen/hoge rugleuning met lendensteun en spiraalveerophanging.	●	●	●
Premier gevoerde bestuurdersstoel	○	○	○
Bescherming bestuurder			
ROPS met veiligheids gordel	●	●	●
Ophanging			
InFrame™ vering met iso zitting en voetsteun	●	●	●
Op console gemonteerde instrumenten			
Indicatielampje voor lage motoroliedruk, elektronische brandstofmeter/ urenteller, alternator, indicatorlampje voor handrem en temperatuur, motortemperatuur en voltmeter, contactschakelaar, gloeibougje en druk/trek-aftakasschakelaar.	●	●	●
Hydraulische hoogteschakelaar		○	●
Twee USB-oplaadpoorten			●
Werkverlichting (voorbedraad)			
LED	○	○	○

MODEL – MAAIBREEDTE	325D 132 cm	325D 155 cm	400D 1,3L 155 cm
TRANSMISSIE & STUREN			
Type			
Bijpassend G ² hydrostatisch systeem met extra koelventilatoren, hydrovloeistofreservoir, HydroGear zuigerpompen met 16 cm inhoud en Parker wielmotoren met hoog koppel.	●	●	
Bijpassend G ² hydrostatisch systeem met extra koelventilatoren, hydrovloeistofreservoir, HydroGear zuigerpompen met 21 cm inhoud en Parker wielmotoren met hoog koppel.			●
Filtratie/Hydrovloeistof			
7 micron absoluut, spin-on / Grasshopper CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof is bestand tegen hoge en lage temperaturen met wisselintervallen van 1.000 uur.	●	●	●
Speed			
0 – 16,1 km/u (0 - 10 mph) vooruit	●		
0 – 16,9 km/u (0 - 10,5 mph) vooruit		●	
0 – 17,7 km/u (0 - 11 mph) vooruit			●
0 – 9,7 km/u (0 - 6,0 mph) achteruit	●	●	●
Wendbaarheid			
Draaicirkel van nul graden, draait binnen zijn eigen lengte met tegengesteld draaiende, onafhankelijk aangedreven aandrijfwieken.	●	●	●
Stuurinrichting			
Bediening met één of twee handen met verstelbare Hydra-Smooth™ dubbele hendels die automatisch naar neutraal terugkeren vanuit voorwaartse of achterwaartse positie.	●	●	●
ComfortReach™ met "geen gereedschap" verstelbereik van 5 cm	●	●	
Quick Adjust Tilt™ hendels met 23 cm verstelbereik	○	○	●
Remmen			
Dynamisch remmen door hydrostatische aandrijving. Schijfhandremmen, één voor elk aandrijfwiel.	●	●	●
Koppeling			
Hoog belastbare, elektrische MagStop koppeling/rem	●	●	●
Temperatuurmonitor/uitschakeling koppeling bij hoge temperatuur	●	●	●
BANDENMATEN AANDRIJFUNIT			
Aandrijfwieken (4-laags): 23x10,50x12 gazonprofiel	●		
Aandrijfwieken (4-laags): 24x12.00x12 gazonprofiel		●	●
Aandrijfwieken (4-laags): 24x12.00x12 barprofiel		○	○
Voorwiel: 13x6,50x6; ribprofiel, pneumatisch met smerbare, dubbel afgedichte lagers om tegen grasomwikkeling te beschermen.	●	●	●
AFMETINGEN AANDRIJFUNIT MET DURAMAX® DEK			
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 135,9 cm (53,5 inch) / 209,6 cm (82,5 inch)	●		
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 158,8 cm (62,5 inch) / 213,4 cm (84,0 inch)		●	
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 158,8 cm (62,5 inch) / 214,6 cm (84,5 inch)			●
*Voeg 3,8 cm toe (1,5 inch) aan de breedte voor zijuitworp met opgeheven deflector. Voeg 30,5 cm (12,0 inch) toe aan de breedte voor zijuitworp met deflector naar beneden.			
Hoogte (rugleuning/zitting): 119,4 cm (47,0 inch) / 80,0 cm (31,5 inch)	●	●	●
Hoogte (ROPS): 176,5 cm (69,5 inch)	●	●	●
GEWICHT			
Leeg: 594,2 kg (1310 lbs.)	●		
Leeg: 616,9 kg (1360 lbs.)		●	
Leeg: 657,7 kg (1450 lbs.)			●
**DuraMax®-Dek mulchpakket met hoog/laag mulchmessen: 132 cm - 13,2 kg (29 lbs.); 155 cm - 16,3 kg (36 lbs.)			

● Standaard ○ Optie

Ga naar grasshoppermower.com/legal. voor een volledige lijst van handelsmerken/gedeponeerde handelsmerken. Litho in de VS. Formuliert #1019-170529-DUT © 2019 The Grasshopper Company

Uw Grasshopper Dealer: Advies – Verkoop - Service



The Grasshopper Company • 105 Old U.S. Highway 81
P.O. Box 637 • Moundridge, KS • 67107 U.S.A.
T: 620-345-8621 • grasshoppermower.com

