

Betaalbare luxe



124V

41

48

724 ccm OHV,
commercieel gazon
V-Twin Benzinemotor

127V

52

810 ccm OHV,
commercieel gazon
V-Twin Benzinemotor

De V-serie is de perfecte introductie tot Grasshopper True ZeroTurn™ prestaties en combineert een kwalitatief hoogstaand maieresultaat met tijdbesparende wendbaarheid - alles in een compact formaat ideaal voor een strak maieresultaat, ook voor kleinere gazons en grasvelden.

De krachtige luchtgekoelde OHV V-twin motoren met druksmering en geïntegreerde cycloonluchtfilters zorgen voor maximale kracht, betrouwbaarheid. Met 3 jaar garantie op de motor

De geïntegreerde hydrostatische pomp-en-wiel motoraandrijfsystemen zorgen voor een soepele respons, duurzaamheid en weinig onderhoud. Het volledig hydraulische "no gears" ontwerp elimineert de noodzaak van energie slurpende versnellingsbakken en brengen meer vermogen rechtstreeks naar het maaidek.

De extra diepe, robotgelaste maaidekken zijn vervaardigd van zwaar gevormd staal en zijn sterker dan geperst stalen dekken. De dekken van 121,9 cm (48 inch) en 132,1 cm (52 inch) hebben een versterkte aambeeldrand. Robuuste mesas lagerhuis met een flens van 20,32 cm (8 inch) en een 6-bouts montagepatroon zorgen samen met Sentry™ lagerhuis bescherming voor een uitzonderlijke duurzaamheid.

Met slechts twee Access-EZE™ smeerpunten wordt de onderhoudstijd tot wel 95% ingekort. De lange vloeistofwisselintervallen - geen inlooperperiode nodig - verminderen de kosten en arbeid.

Alle V-serie modellen zijn gebouwd voor comfort en beschikken over luxe Ultimate Suspension Ride™ stoelen met CoolTemp Cordura®, stalen armleningen en een schokabsorberende voetsteun om trillingen tegen te gaan.

ComfortReach™ biedt 5 cm verstelruimte aan de basis van de hendel voor een perfect aangepaste stuurinstelling.

De compacte V-serie maaiers passen gemakkelijk in gebieden met een nauwe doorgang, kunnen gemakkelijk worden getransporteerd en passen in kleinere garages.

De maaidekken kunnen eenvoudig worden omgebouwd van zijuitworp naar optionele Down Discharge™ mulching of PowerVac™ grasopvang en de QuikAjust™ DropPin™ maai hoogteregeling maken het wijzigen van de maaihoogte snel en eenvoudig.

● Standaard deck

OPTIES

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™ grasopvang systeem
- » Down Discharge™ mulchpakket
- » 4XRD dekken (124V-48, 127V-52)

- » GrassMax® messensysteem
- » TrimAide™ rollerkit
- » LED werkverlichting
- » Gele zwaailamp

- » QuikAjust Tilt™ stuurhendel met "no tools" comfortbereik van 23 cm (dekken van 121,9 cm en groter)
- » Custom Cordura® afdekhoes
- » Streepatronenkit



Maaisnelheden tot 12,9 km/u en
1,53 ha/u, met een maai breedte
van 132 cm*.

Voor meer informatie, ga naar:
grasshoppermower.com/hectares



Committed to the Cut.®

MODEL – MAAIBREEDTE	124V 104 cm	124V 122 cm	127V 132 cm
MOTOR			
Type/Cilinderinhoud/Cilinder			
Commercieel gazon / 724 cc (44,2 cu. in.) / V-Twin	•	•	
Commercieel gazon / 810 cc (49,4 cu. in.) / V-Twin			•
Krukas/Koelsysteem			
Verticaal / Lucht	•	•	•
Brandstof/Capaciteit			
Benzine - loodvrij / 11,36 l (3 U.S. Gal.)	•		
Benzine - loodvrij / 24,60 l (6,5 U.S. Gal.)		•	•
Luchtfilter			
Geïntegreerde cyclofilter met 5-staps filtersysteem	•	•	•
DEKKEN			
Constructie (Robotgelast staal)			
Dubbellaags, 3,4 mm. plus 3,4 mm gevormd maaidek, totale dikte 6,8 mm dik met 4,5 mm. dikke versterkte randen.	•	•	•
Aambeeldrand met 12,7 mm (0,5 inch) dikke versterking aan de voorkant van het dek		•	•
Messen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 inch))			
(2) 53,5 cm (21 inch) - Medium lift standaard messen	•		
(2) 45,7 cm (18 inch), (1) 38,1 cm (15 inch) - Medium lift standaard messen		•	
(3) 45,7 cm (18 inch) - Medium lift standaard messen			•
Sentry™ Lagerhuis			
Sentry™ lagerhuis, 2,5 cm (ongeveer 1 inch) uitwendige diameter mesas. Dubbele dichte lagers welke niet gesmeerd hoeven te worden.	•	•	•
Lagerhuis - 20,3 cm (8 inch) – diameter flens met 6-bouts patroon			
Gefreesd aluminium	•	•	•
QuikAjust™ DropPin™ hoogteregeling			
Voetpedaal voor hoogteregeling met pin	•	•	•
Maiihoogtebereik			
2,5 - 12,7 cm (1,0 - 5,0 inch)	•	•	•
Mesaandrijving			
Riemaandrijving met enkele Kevlar® V-snaar en spanarm	•	•	•
STARTER & ELEKTRISCH SYSTEEM			
Onderhoudsvrije accu			
12 Volt	•	•	•
Interlock systeem			
Vorkomt het starten van de motor wanneer de aftakskoppeling is ingeschakeld of de stuurhendels in de rijstand staan. Hiermee kan de bestuurder afstappen zonder dat de motor wordt uitgeschakeld, alleen wanneer de aftakas is uitgeschakeld en de stuurhendels in de neutrale stand staan.	•	•	•
ULTIMATE OPERATOR STATION™			
USR™ Zitting			
Deluxe, Ultimate Suspension Ride™ (USR™). Diepgelosterd, met schuim gevoerd, slijtvast, scheurbestendig, met lendensteun en armléuning.	•	•	•
Bescherming bestuurder			
Veiligheidsgordel	•	•	•
Ophanging			
Ruime iso voetsteun met Shock Impact Reduction System™ (SIRS™).	•	•	•
Op console gemonteerde instrumenten			
Digitale urenteller, indicatielampje voor handrem, contactschakelaar, choke en druk/trek-aftakasschakelaar.	•	•	•
Werkverlichting (voorbedraad)			
LED	○	○	○

MODEL – MAAIBREEDTE	124V 104 cm	124V 122 cm	127V 132 cm
TRANSMISSIE & STUREN			
Type			
Bijpassend hydrostatisch systeem met inline koelventilatoren. Volledig hydraulische, geïntegreerde Parker HT serie transmissie met verstelbare zuigerpompen en wielmotoren met hoog koppel.	•	•	•
Filtratie/Hydrovloeistof			
Ingebouwde, in het veld te onderhouden filter	•	•	•
CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof is bestand tegen extreme temperaturen gedurende langere onderhoudsintervallen. Geen aparte olie vervanging tijdens inlooperperiode vereist; de beste onderhoudsintervallen met CoolTemp Hydro-Max™ vloeistof.	•	•	•
Snelheid			
0 - 12,1 km/u (0 - 7,5 mph) vooruit en 0 - 8,9 km/u (0 - 5,5 mph) achteruit	•		
0 - 12,9 km/u (0 - 8,0 mph) vooruit en 0 - 9,7 km/u (0 - 6,0 mph) achteruit		•	•
Wendbaarheid			
Draaicirkel van nul graden, draait binnen zijn eigen lengte met tegengesteld draaiende, onafhankelijk aangedreven aandrijfwielen.	•	•	•
Stuurinrichting			
Bediening met één of twee handen met aanpasbare Hydra-Smooth™ dubbele hendels die automatisch terugkeren naar de neutrale stand vanuit de voor- of achteruitstand.	•	•	•
Remmen			
Dynamisch remmen door hydrostatische aandrijving.	•	•	•
Handrem			
Compressie	•	•	•
Koppeling			
Hoog belastbare elektrische MagStop-koppeling/rem	•	•	•
BANDENMATEN AANDRIJFUNIT			
Aandrijfwielen (4-laags): 20x10x8 gazonprofiel	•		
Aandrijfwielen (4-laags): 20x10x10 gazonprofiel			•
Voorwielen: 13x5.00x6; lijnprofiel, pneumatisch met dubbel afgedichte lagers	•		
Voorwielen: 13x6.50x6; lijnprofiel, pneumatisch met dubbel afgedichte lagers		•	•
AFMETINGEN (MAAIER EN DEK)			
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 108,0 cm (42,5 inch) / 193,0 cm (76,0 inch)	•		
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 125,7 cm (49,5 inch) / 190,5 cm (75,0 inch)		•	
Mulch en 4XRD Breedte*/Lengte: 135,9 cm (53,5 inch) / 190,5 cm (75,0 inch)			•
*Voeg 3,8 cm toe (1,5 inch) aan de breedte voor zijuitworp met opgeheven deflector. Voeg 30,5 cm (12,0 inch) toe aan de breedte voor zijuitworp met deflector naar beneden.			
Hoogte (rugleuning/zitting): 116,9 cm (46,0 in.) / 71,1 cm (28,0 in.)	•		
Hoogte (rugleuning/zitting): 119,4 cm (47,0 inch) / 73,7 cm (29,0 inch)		•	•
GEWICHT			
Leeg: 317,5 kg (700 lbs.)	•		
Leeg: 367,4 kg (810 lbs.)		•	
Leeg: 376,5 kg (830 lbs.)			•
**Gewicht van mulchpakket met hoog/laag mulchmessen: 104 cm - 7,7 kg (17 lbs.); 122-cm - 11,3 kg (25 lbs.); 132-cm - 13,2 kg (29 lbs.)			
• Standaard ○ Optie			

Ga naar grasshoppermower.com/legal. voor een volledige lijst van handelsmerken/gedeponeerde handelsmerken. Litho in de VS. Formuliertr #0922-170528-DUT © 2022 The Grasshopper Company

Uw Grasshopper Dealer: Advies – Verkoop - Service

