

Brengt prestaties naar
een hoger niveau.



226V-G4

61

810 cc, V-2 Cilinder,
OHV B&S Vanguard
benzine motor

Geniet van comfort, prestaties en duurzaamheid met een compact 200V-G4-serie maaier. Een ergonomisch ontwerp met geïntegreerd meerpunts veersysteem in samenwerking met de meest comfortabele stoel in de branche, biedt dit voor de bestuurder de hele dag optimaal comfort. Je blijft comfortabel controle houden over elke maaimanoeuvre - zelfs bij hogere maaisnelheden

De G4 Hydro-Gear ZT-4400-transmissies bieden een krachtige en soepele reactie. Deze robuuste transmissies zijn uitgevoerd met een extra koelventilator en voorzien van steekassen met een diameter van 3,5 cm voor een langere levensduur. U zult ook de onovertroffen verversingsintervallen voor de transmissieolie (na een inlooperperiode van 100 uur) waarderen. Voor u betekent dit lagere kosten en minder onderhoudstijd.

Extra hoog maaidek (14 cm) is ontworpen voor uitzonderlijke lange levensduur. Breed aantal uitwerp patronen mogelijk voor het maaidek van zijuitworp naar mulchen of powervac collectiesysteem. Middels QuikAjust™ DropPin™ aanslagen kunt u de maaichoogte snel en eenvoudig instellen.

De diepgeveerde, luxe Ultimate Suspension Ride™ (USR™) stoel heeft een spiraalveerophanging en schuimgevoerde arm- en lendensteun met 5 cm verstelbare rails voor een hele dag maaien met optimaal comfort. Iso-montage elimineert trillingen voordat het de stoel bereikt. Stoel is uitgevoerd met

CoolTemp Cordura®-stof, die warmte afvoert en niet scheurt of barst bij langdurig gebruik.

De op alle MidMount-modellen leverbare, optionele en zonder gereedschap instelbare QuikAjust Tilt™ stuurhendels hebben een bereik van 22,5 cm. Dit zorgt voor een optimale afstelling en maximaal comfort bij een natuurlijke houding van armen en polsen voor bestuurders van alle maten.

Een compacte wielbasis biedt een geweldige kracht-afmetingen verhouding voor eenvoudig transporteren op aanhangwagens en gebruik in beperkte ruimtes.

De 24.6 ltr. brandstoftank verlaagt het zwaartepunt, biedt meer tractie en stabiliteit voor een verbeterde rit.

De standaardbumper beschermt de achterkant van de maaier met behoud van gemakkelijke toegang tot de beschermkap



Maaisnelheden tot 14.5 km/u en 2.02 hectare/uur
op basis van een maaibreedte van 155 cm.*

Voor meer details bezoek:
grasshoppermower.com/hectares



Committed to the Cut.®

● Standaard maaidek

OPTIONEEL

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™ Collectiesysteem
- » 4X Rear Discharge™ achterlozende maaidekken
- » Down Discharge™ Mulchkit
- » Zijuitworp deflectorplaat
- » Voetpedaal verlengingskit voor QuikAjust™ DropPin™ maaichoogte instelling
- » Speed-Trimming™ Anti-scalpeerrollenkit
- » Airdam kit
- » LED werkverlichting
- » Zwaailamp
- » Zonnedak aluminium of vinyl
- » Cordura® beschermhoes
- » GrassMax® Maaimessysteem
- » Zwaar uitgevoerde grasverzorgingskit
- » Big Boy Stoelverbredingskit
- » QuikAjust Tilt™ stuurhendels
- » Klappbare rolbeugel met veiligheidsgordel aan stoel
- » DuraFlex™ verende vorken
- » Edge-EZE™ Kantensnijders

MODELL – MAAIBREEDTE (226V-G4/155 cm)**MOTOR****Typ/Leistung/Zylinder**

B&S Vanguard / 810 cc / V-2 cilinder Cilinderinhoud

Smeersysteem

Druksmering/ Filter

Krukas

Verticaal

Koelsysteem

Lucht

Brandstof/Brandstofcapaciteit

Benzine – loodvrij / 24,6 ltr

Luchtfilter

Geïntegreerde cycloon met 5-traps filteringsysteem

Geluidemper

Ultra stil, eenvoudig, industrie type.

MAAIDEKKEN**Constructie (robotgelast staal)**

Gevormd stalen maaidek, uitgevoerd aan de bovenzijde uit een dubbel gelamineerde plaat met een omgezette rand, welke in totaal een dikte heeft van 7,95 mm - 25% dikker dan normaal 6 mm plaatstaal.

Drie Sentry™ meshouders per maaidek. Meshouderflens tesamen met het gelamineerde dek resulteert in een drievoudige sterkte in de belangrijkste stresszones van het dek. Met geometrisch design is deze houder ontworpen met een doorsnede van 20 cm en met een flensdikte van 12,7 mm is deze uitermate bestand tegen de zwaarste omstandigheden.

Messen (ADI MARBAIN®, 6.35 mm (1/4"))

(3) 53.3 cm (21")

MESHOUDEUR

Sentry™ meshouder bestaat o.a. uit mesas met een diameter van 25mm. Meshouders zijn zo ontworpen om vezelwrapping te elimineren en voorzien van rubber afgedichte dubbele lagers welke niet behoeven te worden

Lagerhouder

Diameter 20,3cm (8"), Aluminium lagerhouder met 6-bouts montageflens welke zeer goed warmte afvoert voor een langere levensduur van de lagers.

QuikAdjust® Maaihoogteverstelling aanslagpen

Het maaidek kan eenvoudig hoger en lager worden afgesteld met het voetpedaal en de verstelbare aanslagpen. Zo kan de maaihoogte met precisie worden ingesteld tussen 2,5 en 12,5 cm.

Need correct translated copy. Should say: **Cutting Height Range**

Need correct translated copy. Should say: **2.5 – 12.7 cm (1.0 – 5.0 in.) in 6.4 mm (1/4-inch) increments**

Mesaandrijving

Riemaandrijving met enkele Kevlar V-riem en spanrol van de tussenwielarm

START & ELECTRIECH SYSTEM**Wartungsfreie Batterie/Charging Capacity/Startsysteem**

12 Volt / ???? / Startrelai schakeling

Ontsteking

Automatisch

Start- en veiligheidssysteem

Voorkomt het starten van de motor wanneer de aftakskoppeling is ingeschakeld of de stuurhendels in de rijpositie staan. De bestuurder kan alleen afstappen zonder dat de motor wordt uitgeschakeld, als de aftakas is uitgeschakeld, stuurhendels in de neutrale stand staan en parkeerrem aangetrokken is.

ULTIEM BESTUURERSPLATFORM**USR™ Stool**

Ultimate Suspension Ride™

Vering

Ruime, ISO-gemonteerde voetensteun met Shock Impact Reduction System™ (SIRS™) schok impactreductie systeem.

MODELL – MAAIBREEDTE (226V-G4/155 cm)**Op dashboard gemonteerde controle instrumenten**

Digitale urenteller, indicatielampje parkeerrem, contactschakelaar, choke en PTO schakelaar.

Werklampen

Optioneel – LED

TRANSMISSIE & STUURINRICHTING**Type**

NEED CORRECT COPY

Filtratie / Hydraulisch oliën

Vervangbare filterelementen / Geen inloop olie vereist; Zeer gunstige service-intervallen met CoolTemp Hydro-Max™ hoogwaardige olie.

Snelheden

0 - 14,5 km / uur vooruit en 0 – 9,7 km / uur achteruit

Draaicirkel

Echte 0-graden, machine draait binnen zijn eigen lengte met tegengesteld draaiende, onafhankelijk aangedreven aandrijfwielen. Stiel is het middelpunt.

Sturen

Bediening met één of twee handen met instelbare HydraSmooth™ dubbele stuurhendels die automatisch terugkeren naar de neutrale stand vanuit voor- of achteruit positie.

Remmen

Dynamisch afremmen door hydrostatische transmissie.

Handrem

Need correct translated copy. The text should read: **Internal disc brake in transmission.**

BANDEN MATEN**Aandrijfwielen Standaard (5-boutspatroon)**

23x10.50x12 turf type, 4-ply rated

Voorwielen: 13x6.50x6; pneumatisch wiel met smeernippels en dubbel afgedichte lagers ter bescherming tegen grasafzetting

AFMETINGEN (Maaiër en maaidek)

Voeg 3,8 cm toe aan breedte voor zijafvoer met opgeheven deflector.

Voeg 30,5 cm toe aan de breedte voor zijafvoer met deflector.

158,8 cm/ 200,7 cm

Height (Seat back) NEED TRANSLATED COPY

116,8 cm

Height (Seat cushion) NEED TRANSLATED COPY

76,2 cm

Hoogte (ROPS)

172,7 cm

Bandbreedte spoorandrijving (buiten-buiten)

127,0 cm

GEWICHT

Need correct translated copy. Should say: **Uncrated (Mower & Deck)**

467,2 kg

Need correct translated copy. Should say: **Mulching Package (Package includes high-low mulching blades.)**

16,3 kg

- Standaard ○ Optie

Ga naar grasshoppermower.com/legal voor een volledige lijst van handelsmerken / geregistreerde handelsmerken.

Litho in U.S.A. Formular #1119-170865-DUT © 2019 The Grasshopper Company

Uw Grasshopper Dealer: Advies – Verkoop - Service