

Leistung und Flexibilität,
die Ihre Möglichkeiten
erweitern



900D_{1,3L}

52 61

1261 ccm, 3-Zylinder,
MaxTorque™
Clean Diesel Motor

725DT

52 61

898 ccm, 3-Zylinder
MaxTorque™
Clean Diesel Motor

Schnell und leistungsstark, um die Arbeit pünktlich zu erledigen. Erleben Sie die legendäre Kraft und Effizienz eines Kubota 3-Zylinder MaxTorque™ Clean Diesel Motors. Die horizontale Kurbelwellen-Konfiguration verlängert die Lebensdauer, und Sie werden den Komfort genießen, einen perfekten Schnitt in kürzerer Zeit als erwartet zu liefern.

Der konstruktiv abgestimmte „schaltungslose“ Hydrostatiktrieb leitet mehr Kraft auf das Mähdeck und eliminiert Vibrationen. CoolFan™ Hydrostatische Pumpe und Filterkühlsystem sind mit Radmotoren gekoppelt, um eine reibungslose, reaktionsschnelle Lenkung und weniger Wartung mit 1.000-Stunden-Flüssigkeitswechselintervallen zu gewährleisten.

Hervorragende Gewichtsverteilung sorgt für ein ruhigeres Fahrverhalten und eine leichtere Aufstandsfläche.

14 cm (5,5 Zoll) tiefe DuraMax®-Decks mit Amboss-Kantendesign für eine außergewöhnliche Langlebigkeit, die sich leicht von einer Seitenentladung mit breitem Muster in eine optionale Mulch- oder Vakuumsammlung umwandeln lässt. Ein spezielles Heckausgabedeck ist ebenfalls erhältlich.

Mit dem PowerFold®-Schalter lässt sich die Schnitthöhe einfach am Arbeitsplatz ändern. Verwenden Sie den gleichen Schalter, um das Deck für die Lagerung und einfache Wartung anzuheben.

Tiefgepolsterte Ultimate Suspension Ride™ (USR™) Sitz mit CoolTemp Cordura® mit Lendenwirbel- und Schraubenfederung bietet ganztägigen Komfort. Mit dem verstellbaren Becherhalter können Sie Ihr Lieblingsgetränk bequem mitnehmen. Eine elektronische Kraftstoffanzeige / Stundenzähler befindet sich an der Konsole. Zwei USB-Ladeanschlüsse sind ebenfalls.

QuikAjust Tilt™ Lenkhebel mit „werkzeugloser“ Verstellung bieten eine Reichweite von 23 cm für maximalen Komfort und Passform.

Mit dem exklusiven QuikConverter™ Implementierungssystem können Sie schnell eine große Auswahl an saisonalen Geräten anbringen, um Zeit und Arbeit zu sparen. Die Aggregate verfügen über einen Standardkabelbaum für den Anbau von Elektrogeräten.

■ DuraMax® deck



Mähgeschwindigkeiten bis zu
17,7 km/h und 2,47 ha/h bei
155 cm Schnittbreite*

Für weitere Informationen besuchen
Sie: grasshoppermower.com/hectares



Committed to the Cut.®

OPTIONEN

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™ Sammelsysteme
- » Down Discharge™ Mulchen-Pakete
- » Dediziertes Heckausgabedeck
- » GrassMax® Klängen-System
- » Speed-Trimming™ Schwerlastrolle
- » Hydraulischer Decklift (725DT)
- » Vollflotationsdeck
- » Verlängerte Lenkhebel
- » Big Boy Breitsitz-Umrüstsatz
- » Hochwertiger gefederter Sitz
- » Faltbarer ROPS mit Sicherheitsgurt
- » Rasenreifen
- » Doppelgabel- und Breitspornräder, Doppelgabelspornräder
- » Pannensichere 13x6.50x6 Reifen
- » QuikConverter™ Geräte
- » Sonnenschutzdach (für ROPS)
- » Gelbe Signalleuchte
- » Filteraufsatz (725DT)
- » PowerFold®-Höhenverstellungsschalter an der Armllehne
- » Kühler Reinigungslanze



FrontMount™ Flüssigkeitsgekühlte Diesel-Spezifikationen

MODELL	725DT	900D 1,3L
TECHNISCHE DATEN		
Typ/Hubraum/Zylinder		
Kubota MaxTorque™ / 898 cc (54,8 Kubikzoll) / 3-Zyl.	●	
Kubota MaxTorque™ / 898 cc (54,8 Kubikzoll) / 3-Zyl.		●
Kurbelwelle/Kühlsystem		
Horizontal / Flüssig	●	●
Kraftstoff-Kapazität		
Diesel - Nr. 2 / 30.3 L (8.0 U.S. Gal.)	●	●
Luftreiniger		
Hochleistungsmotor-Luftreiniger mit Ersatzteil	●	
Hochleistungsmotor-Luftfilter mit Ersatzelement und Filteraufsatz		●
ANLASSER & ELEKTRIK		
Wartungsfreie Batterie		
12 Volt	●	●
Verriegelungssystem		
Verhindert das Starten des Motors bei eingekuppelter Zapfwelle oder in Fahrstellung befindlichen Lenkhebeln. Ermöglicht die Demontage durch den Fahrer ohne Motorabschaltung nur bei ausgeschalteter Zapfwelle und verriegelten Lenkhebeln im Leerlauf.	●	●
ULTIMATE OPERATOR STATION™		
USR™ Sitz		
Deluxe, iso-montiert, hohe Lehne, hochdicht, schaumgepolstert mit Cordura®-Bezug, gepolsterte Arm-/Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze und Spiralfederabhängung.	●	●
Hochwertiger aufgehängter Sitz	○	○
Klappbare Armlenken	●	●
Gesticktes Grasshopper-Logo auf der Sitzlehne	●	●
Konsolenmontierte Instrumente		
Niedriger Motoröl Druck, Lichtmaschine, Temperatur- und Feststellbremswarnleuchten, Motortemperatur- und Voltmeter, digitaler Betriebsstundenzähler, Arbeitsscheinwerfer, Zündung, Zündkerze und Zapfwellenschalter. Zwei USB-Ladeanschlüsse	●	●
Schutz des Bedieners		
ROPS mit Sicherheitsgurt	●	●
Bedienerfreundlichkeit		
Verstellbarer Becherhalter	●	●
Arbeitsleuchten		
LED	●	●
GETRIEBE & LENKUNG		
Typ		
T6® Hydrostatikgetriebe mit Tandem 16 ccm Parker Pumpen im Behälter, inline CoolFan™ für hohe Kühlleistung, designangepasste Parker High-Torque Radmotoren.	●	
AntiVibe Power Platform® reduziert Vibrationen für den Bediener.	●	
Robustes, auf das Design abgestimmtes G3-Hydrostatiksystem mit zusätzlichen Kühlventilatoren, HydroGear-Kolbenpumpen mit 21 ccm Hubraum und Parker/Ross-Radmotoren.		●
Getriebeflüssigkeit/Filtration		
Grasshopper CoolTemp Hydro-Max™ Flüssigkeit widersteht hohen und niedrigen Temperaturen für Wechselintervalle von 1.000 Stunden.	●	●
Integrierter, austauschbarer, hocheffizienter Feinstaubfilter.	●	
7 Mikron absolut, aufdrehbar.		●
Geschwindigkeit		
0 – 16,1 km/h (0 - 10,0 mph) vorwärts	●	
0 – 17,7 km/h (0 - 11,0 mph) vorwärts		●
0 – 9,7 km/h (0 - 6,0 mph) rückwärts	●	●
Wenderadius		
Echte Null-Grad-Drehungen innerhalb der eigenen Länge mit gegenläufigen, unabhängig angetriebenen Antriebsrädern. Der Sitz ist der Drehpunkt.	●	●
Lenkung		
Ein- oder Zweihandbedienung mit ComfortReach™ „werkzeuglos“ verstellbare Hydra-Smooth™ Doppelhebel, die automatisch aus der Vorwärts- oder Rückwärtsstellung in den Leerlauf zurückkehren.	●	●
Hydraulischer Decklift-Schalter im rechten Lenkhebel integriert.	○	●
Bremsen		
Dynamisches Bremsen durch hydrostatischen Antrieb. Scheiben-Feststellbremsen, eine für jedes Antriebsrad.	●	●
Aufsatzantrieb		
Teleskopierbare Gelenkwelle mit zwei Hochgeschwindigkeits-U-Gelenken, Quik-D-Tatch®-Kupplung und hochbelastbarer elektrischer MagStop-Kupplung/Bremse.	●	●
Temperaturwächter/Hochtemperatur-Kupplungsabschaltung	●	●
Kabelbaum für elektrisch betriebene Geräte	●	●

MODELL	725DT	900D 1,3L
ANTRIEBSAGGREGAT REIFENGRÖSSEN		
Antriebsräder (4-lagig): 22x11,00x10 bar Lauffläche, hohe Schwimmfähigkeit	●	●
Antriebsräder (4-lagig): 22x11,00x10, Rasenprofil	○	○
Spornrad: Breiter Stand, Einfachgabel, 13x6,50x6 Rippenprofil, pneumatisch (2)	●	●
AGGREGATABMESSUNGEN		
Breite: 127,0 cm (50,0 Zoll)	●	
Breite: 134,6 cm (53,0 Zoll)		●
Länge: 170,2 cm (67,0 Zoll)	●	
Länge: 177,8 cm (70,0 Zoll)		●
Höhe (ROPS): 175,3 cm (69,0 Zoll)	●	●
Höhe (Sitzlehne/Sitzkissen): 116,8 cm (46,0 Zoll) / 77,5 cm (30,5 Zoll)	●	
Höhe (Sitzlehne/Sitzkissen): 118,1 cm (46,5 Zoll) / 78,7 cm (31,0 Zoll)		●
Radstand: 130,8 cm (51,5 Zoll)	●	
Radstand: 138,4 cm (54,5 Zoll)		●
GEWICHT		
Leer: 453,6 kg (1000 lbs.)	●	
Leer: 499,0 kg (1150 lbs.)		●
DURAMAX® DECKS		
Modell	3452	3461
Schnittbreite:	132 cm (52 Zoll)	155 cm (61 Zoll)
Breite mit Abweiser nach unten	166,5 cm (65,5 Zoll)	189,2 cm (74,5 Zoll)
Breite mit angehobenem Deflektor	139,7 cm (55,0 Zoll)	162,6 cm (64,0 Zoll)
Breite (Mulchen):	135,9 cm (53,5 Zoll)	158,8 cm (62,5 Zoll)
Schnitthöhe	2,5 cm bis 12,7 cm (1,0 bis 5,0 Zoll)	
PowerFold®	●	●
Manueller Decklift	○	○
Kompatibilität	725DT, 900D 1,3L	725DT, 900D 1,3L
Konstruktion (Robotergeschweißter Stahl)		
Röhrenförmige 5,72 cm x 10,16 cm Kastenstäbe mit 6,35 mm Seitenfalten. Geformter doppelt dicker gehärteter Stahl 6,83 mm - 7,6% dicker als 6,35 mm (0,25 Zoll) Fachwerkspindelhobel und (3) Sentry™ Spindeln und ein dreifach verstärktes Oberdeck, über 1,27 cm dick in den Belastungszonen. Geometrisch entwickeltes Design mit 7 Gauge-Schürzen hält der Last des gewerblichen Mähens stand.		
Klingen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 Zoll))		
Gehärteter, legierter Stahl (Medium-Anheben Schneidblatt Standard):	(3) 45,7 cm (18 Zoll)	(3) 63,5 cm (21 Zoll)
Spindelbaugruppen		
2,5 cm (ca. 1 Zoll) Außendurchmesser. Doppelte Lagerung. Von oben schmierbar. Deckspindelkonen schützen das Gehäuse und die unteren Lager vor Faserumwicklung und Schmutzaufnahme.		
Spindelgehäuse - 20,3 cm (8 Zoll)-Durchmesser mit 6-Schraube-Muster		
Bearbeitetes Aluminium	●	●
Messerantrieb		
Wartungsfreies Getriebe mit einfachem Kevlar® Keilriemen- und Umlenkhebelspannung.		
Trimmbarkeit		
(außerhalb des Reifens auf der linken Seite) - 725DT	2,5 cm (1,0 Zoll)	21,6 cm (8,5 Zoll)
(außerhalb des Reifens auf der linken Seite) - 900D 1,3L	-1,3 cm (-,05 Zoll)	17,8 cm (7,0 Zoll)
Aggregat/Deck Länge		
Deck (Mähposition) - 725DT	268,0 cm (105,5 Zoll)	273,0 cm (107,5 Zoll)
Deck (Mähposition) - 900D 1,3L	275,6 cm (108,5 Zoll)	280,7 cm (110,5 Zoll)
Deck (zusammengeklappt) - 725DT	224,8 cm (88,5 Zoll)	231,1 cm (91,0 Zoll)
Deck (zusammengeklappt) - 900D 1,3L	232,4 cm (91,5 Zoll)	238,8 cm (94,0 Zoll)
Reifengröße (4-lagig): 9 x 3,50 x 4 (pannensicher)	●	●
Reifengröße (4-lagig): 13 x 6,50 x 6 (Rippenprofil, pneumatisch)	●	●
GEWICHT (AUSGEPACKT)		
Seitenentladung:	167,8 kg (370 lbs.)	190,5 kg (420 lbs.)
Mulch-Paket††	13,2 kg (29 lbs.)	16,3 kg (36 lbs.)
††Mulch-Paket mit hoch-niedrigen Mulchmessern		

● Standard ○ Option

Eine vollständige Liste der Marken/eingetragenen Marken finden Sie unter grasshoppermower.com/legal. Litho in den U.S.A. Formular #1019-170531-DE © 2019 The Grasshopper Company



The Grasshopper Company • 105 Old U.S. Highway 81
P.O. Box 637 • Moundridge, KS • 67107 U.S.A.
T: 620-345-8621 • grasshoppermower.com

