

Drehmoment und
Leistungsvermögen
abrufbar



400D 1,3L

61

1261 ccm, 3-Zylinder,
MaxTorque™
Clean Diesel Motor

325D

52 61

898 ccm, 3-Zylinder,
MaxTorque™
Clean Diesel Motor



Mähdgeschwindigkeiten bis zu
17,7 km/h und 2,47 ha/h bei
155 cm Schnittbreite*

Für weitere Informationen besuchen
Sie: grasshoppermower.com/hectares



Committed to the Cut.®

● Standard deck

● DuraMax® deck

OPTIONEN

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™
Sammelsysteme
- » Down Discharge™ Mulchen Pakete
- » Dediziertes 4X Rear Discharge™ deck
- » GrassMax® Klingen-System
- » Speed-Trimming™ Schwerlastrolle
- » Elektrische Höhenverstellung (325D)
- » Hydraulische Höhenverstellung (325D-61)
- » DuraGuard™ Stoßstange (2 bars) (325D)
- » DuraFlex™ Federgabeln
- » LED-Arbeitsscheinwerfer (325D)
- » QuikAjust Tilt™ Lenkhebel mit „werkzeuglosem“
23 cm Komfortbereich (325D)
- » Verlängerte Lenkhebel

Konzipiert für geringen Kraftstoffverbrauch und lange Lebensdauer für hohe Effizienz. Schnell und leistungsstark, um die Arbeit pünktlich zu erledigen. Erleben Sie die sagenhafte Kraft eines Kubota 3-Zylinder MaxTorque™ Clean Diesel Motors. Die horizontale Kurbelwelle sorgt für eine längere Lebensdauer. Darüber hinaus profitieren Sie von dem Komfort und haben einen perfekten Schnitt in kürzerer Zeit.

Robuste, designangepasste G²-Hydrostatikgetriebe mit hydrostatischem Pumpenkühlungssystem und 7 Mikron Absolutfilter in Verbindung mit drehmomentstarken Radmotoren bilden ein vollhydraulisches System für sanftes, reaktionsschnelles Lenken und weniger Wartung mit 1.000-Stunden-Flüssigkeitswechselintervallen.

Nur fünf Access-Eze™ Schmierstellen reduzieren die Wartungszeit um bis zu 80%.

Ein kompakter Radstand bietet ein hervorragendes Verhältnis von Leistung zu Größe für den einfachen Transport auf Anhängern und durch engere Platzverhältnisse.

14 cm (5,5 Zoll) tiefe DuraMax®-Decks mit Amboss-Kantendesign für eine außergewöhnliche Haltbarkeit, die sich leicht von einer Seitenentladung mit breitem Muster in eine optionale Mulch- oder Vakuumsammlung umwandeln lässt. Die QuikAjust™ DropPin™ Höhenverstellung (325D) oder das Umschalten des Hydraulikschalters (400D 1,3L) macht den Wechsel der Schnithöhe schnell und einfach.

Tiefgepolsterte Ultimate Suspension Ride™ (USR™) Sitz mit CoolTemp Cordura® mit Lendenwirbel- und Schraubenfederung bietet ganztägigen Komfort. Mit dem verstellbaren Becherhalter können Sie Ihr Lieblingsgetränk bequem mitnehmen. Eine elektronische Kraftstoffanzeige / Stundenzähler befindet sich an der Konsole. Zwei USB-Ladeanschlüsse sind ebenfalls Standard beim 400D 1,3L.

ComfortReach™ bietet 5 cm Verstellmöglichkeit an der Basis des Hebels für einen individuellen Lenkeinschlag. Mit Ratchet-Eze™ ist kein Werkzeug erforderlich. QuikAjust Tilt™ Doppellenkhebel (400D 1,3L) bieten 23 cm werkzeuglose Einstellung für maximalen Komfort und Passform bei gleichzeitiger Beibehaltung der natürlichen Arm- und Handgelenksposition.

Der 45,4 L / 12,0 gal. Einfachtank senkt den Schwerpunkt und bietet mehr Traktion und Stabilität für eine bessere Fahrt. Die serienmäßige Stoßstange schützt die Rückseite des Mähers, während der leichte Zugang und die Möglichkeit für das Entfernen des Serviceschildes erhalten bleiben.

Optionale vierseitige Heckauswurfdecks verteilen das Schnittgut gleichmäßig nach hinten für einen glatten Schnitt und ohne Schwaden, um die von Ihnen erwartete Schnittqualität zu erzielen.

- » Big Boy Breitsitz-Umrüstsatz
- » Hochwertiger gefederter Sitz
- » Faltbarer ROPS mit Sicherheitsgurt
- » Barprofil, Niederdruckreifen (400D 1,3L/325D)
- » Edge-EZE™ Kantenschneider
- » Abgeschirmtes Sprühgerät
- » Sonnenschutzdach (für ROPS)
- » Gelbe Signalleuchte
- » Filteraufsatz (325D)
- » Kühler Reinigungslanze

MODELL – SCHNITTWEITE	325D 132 cm	325D 155 cm	400D 1,3L 155 cm	MODELL – SCHNITTWEITE	325D 132 cm	325D 155 cm	400D 1,3L 155 cm
TECHNISCHE DATEN							
Typ/Hubraum/Zylinder							
Kubota MaxTorque™ / 898 ccm (54,8 Kubikzoll) / 3-Zyl.	●	●					
Kubota MaxTorque™ / 1261 ccm (77 Kubikzoll) / 3-Zyl.			●				
Kurbelwelle/Kühlsystem							
Horizontal / Flüssig	●	●	●				
Kraftstoff / Kapazität							
Diesel - Nr. 2 / 45,4 L (12 U.S. Gal.)	●	●	●				
Luftreiniger							
Hochleistungsmotor-Luftfilter mit austauschbarem Element	●	●	●				
Filter Minder	○	○	●				
DURAMAX® DECKS							
Konstruktion (Robotergeschweißter Stahl)							
Zweischichtige, 10-Gauge plus 7-Gauge-Formstahl-Laminat-Spindel 7,95 mm (0,313 Zoll) dick - mehr als 25 % dicker als 6,35 mm (0,25 Zoll) - mit 7-Gauge-Schrünen für geometrische Festigkeit. Die Spindeloberfläche ist 22,86 mm (0,9 Zoll) dick in den Spannungszonen. Amboss-Kantenaufführung mit 12,7 mm (0,5 Zoll) Verstärkung an der Vorderkante des Decks.	●	●	●				
Klingen (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 Zoll)							
(3) 45,7 cm (18 Zoll) - Mittelhubschaufern Standard	●						
(3) 53,3 cm (21 Zoll) - Mittelhubschaufern Standard		●	●				
Sentry™ Spindelbaugruppen							
Sentry™ Spindelsystem, 2,5 cm (ca. 1 Zoll) Außendurchmesser. Doppelte Lager, von oben schmierbar. Spindelkopf zur Vermeidung von Faserumwicklung. Spindelkonus schützen das Gehäuse und die unteren Lager vor Faserumwicklung und Verschmutzung.	●	●	●				
Spindelgehäuse - 20,3 cm (8 Zoll)-Durchmesser mit 6-Schrauben-Muster							
Bearbeitetes Aluminium	●	●	●				
Höhenverstellung							
Fußgesteuertes Höhenverstellpedal mit Stift	●	●					
Hydraulische Höhenverstellung		○	●				
Schnithöhenbereich							
2,5 – 12,7 cm (1,0 – 5,0 Zoll)	●	●	●				
Messerantrieb							
Riemenantrieb mit einfachem Kevlar®-Keilriemen und Tragrollenspannung	●	●	●				
ANLASSER & ELEKTRIK							
Wartungsfreie Batterie							
12 Volt	●	●	●				
Verriegelungssystem							
Verhindert das Starten des Motors bei eingekuppelter Zapfwelle oder in Fahrstellung befindlichen Lenkhebeln. Ermöglicht die Demontage durch den Fahrer ohne Motorabschaltung nur bei ausgeschalteter Zapfwelle und verriegelten Lenkhebeln im Leerlauf.	●	●	●				
ULTIMATE OPERATOR STATION™							
USR™ Sitz							
Deluxe, iso-montiert, hohe Lehne, tief gepolstert, mit Cordura® bezogen, gepolsterte Arm-/Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze und Spiralfederaufhängung.	●	●	●				
Hochwertiger Federungssitz	○	○	○				
Schutz des Bedieners							
ROPS mit Sicherheitsgurt	●	●	●				
Aufhängung							
InFrame™ Federung mit Iso-Sitz und Fußstütze	●	●	●				
Konsolenmontierte Instrumente							
Niedriger Motoröldruck, elektronische Kraftstoffanzeige/Stundenzähler, Lichtmaschine, Temperatur- und Feststellbremswarnleuchten, Motortemperatur- und Voltmesser, Zündung, Zündkerzen- und Druck/Zug-Zapfwellenschalter.	●	●	●				
Hydraulischer Höhenverstellschalter		○	●				
Zwei USB-Ladeanschlüsse			●				
Arbeitsscheinwerfer (vorverdrahtet)							
LED	○	○	●				
GETRIEBE & LENKUNG							
Typ							
Designangepasstes G2-Hydrostatiksystem mit zusätzlichen Kühlventilatoren, HydroGear-Kolbenpumpen mit 16 ccm Hubraum und drehmomentstarken Parker-Radmotoren.	●						
Designangepasstes G2-Hydrostatiksystem mit zusätzlichen Kühlventilatoren, HydroGear-Kolbenpumpen mit 21 ccm Hubraum und drehmomentstarken Parker-Radmotoren.							
Filtration/Hydrofluid							
7 Mikron absolut, spin-on / Grasshopper CoolTemp Hydro-Max™ Flüssigkeit widersteht hohen und niedrigen Temperaturen für 1.000 Stunden Wechselintervalle.	●	●	●				
Speed							
0 – 16,1 km/h (0 - 10 mph) vorwärts		●					
0 – 16,9 km/h (0 - 10,5 mph) vorwärts			●				
0 – 17,7 km/h (0 - 11 mph) vorwärts				●			
0 – 9,7 km/h (0 - 6,0 mph) rückwärts				●	●	●	
Wenderadius							
Echte Null Grad, Drehungen innerhalb der eigenen Länge mit gegenläufigen, unabhängig angetriebenen Antriebsrädern	●	●	●				
Lenkung							
Ein- oder Zweihandbedienung mit verstellbaren Hydra-Smooth™ Doppelhebeln, die automatisch aus der Vorwärts- oder Rückwärtsstellung in den Leerlauf zurückkehren.	●	●	●				
ComfortReach™ ohne Werkzeug 5 cm Einstellbereich	●	●					
QuikAjust Tilt™ Hebel mit 23 cm Einstellbereich	○	○	●				
Bremsen							
Dynamisches Bremsen durch hydrostatischen Antrieb. Scheiben-Feststellbremsen, eine für jedes Antriebsrad.	●	●	●				
Kupplung							
Hochbelastbare elektrische MagStop-Kupplung/Bremse	●	●	●				
Temperaturwächter/Hochtemperaturkupplung Ausschnitt	●	●	●				
ANTRIEBSAGGREGAT REIFENGROßEN							
Antriebsräder (4-logig): 23x10,50x12 Grasnarbe		●					
Antriebsräder (4-logig): 24x12,00x12 Grasnarbe			●				
Antriebsräder (4-logig): 24x12,00x12 bar Lauffläche			○	○			
Vordere Rollen: 13x6,50x6; Rippenprofil, pneumatisch mit schmierbaren, doppelt abgedichteten Lagern zum Schutz vor Graswickeln.		●	●	●			
AGGREGATABMESSUNGEN MIT DURAMAX® DECK							
Mulch & 4RDX Breite/Länge: 135,9 cm (53,5 Zoll) / 209,6 cm (82,5 Zoll)		●					
Mulch & 4RDX Breite/Länge: 158,8 cm (62,5 Zoll) / 213,4 cm (84,0 Zoll)			●				
Mulch & 4RDX Breite/Länge: 158,8 cm (62,5 Zoll) / 214,6 cm (84,5 Zoll)				●			
*3,8 cm (1,5 Zoll) zur Breite hinzufügen für Seitenauswurf mit angehobenem Defektor. Fügen Sie 30,5 cm (12,0 Zoll) zur Breite für Seitenauswurf mit Defektor nach unten hinzu.							
Höhe (Sitzlehne/Sitzkissen): 119,4 cm (47,0 Zoll) / 80,0 cm (31,5 Zoll)	●	●	●				
Höhe (ROPS): 176,5 cm (69,5 Zoll)	●	●	●				
GEWICHT							
Ausgepackt**: 594,2 kg (1310 lbs.)		●					
Ausgepackt**: 616,9 kg (1360 lbs.)			●				
Ausgepackt**: 657,7 kg (1450 lbs.)				●			
**DuraMax®-Deck-Mulchpaketgewichte mit hoch-niedrigen Mulchmessern. 122 cm - 11,3 kg (25 lbs.); 132 cm - 13,2 kg (29 lbs.); 155 cm - 16,3 kg (36 lbs.)							
● Standard ○ Option							
Eine vollständige Liste der Marken/eingetragenen Marken finden Sie unter grasshoppermower.com/legal . Litho in den U.S.A. Formular #1019-170529-DE © 2019 The Grasshopper Company							
Ihr Grasshopper Fachhändler: Beratung – Verkauf – Service							